

FICHA TÉCNICA

código 501

actualizado
31/10/2013

PRODUCTO **ANTIESPUMANTE C**

DESCRIPCIÓN

MINEA ANTIESPUMANTE C es un agente antiespumante de baja toxicidad y libre de siliconas desarrollado para la aplicación en la industria de la fermentación y alimentaria.

CARACTERÍSTICAS

<i>aspecto (20-25°C)</i>	líquido ligeramente amarillento.
<i>densidad (25°C)</i>	1,10 +/- 0,05 Kg/dm ³

APLICACIONES

Como agente antiespumante de elevada y persistente efectividad en soluciones detergentes para uso en la industria de la alimentación y de la fermentación. Por su fluidez puede ser aplicado mediante bombas o manualmente.

Cumple con la regulación FDA secciones 173.340 relativas a materiales antiespumantes para uso en la producción de fermentos.

MODO DE EMPLEO

Dosificar en función de la espuma a tratar, como concentrado o diluido 10-20% en una emulsión acuosa. La dosificación típica en el detergente suele ser de 0.005-0.025%.

Para asegurar unos resultados óptimos se recomienda la utilización de agua desionizada.

PRECAUCIONES

No ingerir.

PRESENTACIÓN

Envases de polietileno: 25 Kg